



MANNOL Diesel Turbo 5W-40 7904

Инновационное ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса с для современных высокофорсированных турбодизельных двигателей. Разработано в соответствии с требованиями концерна VW.

Свойства продукта:

- Ester-технология и синтетическая основа с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Отлично подходит для активной езды и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Синтетическая ester-содержащая основа в сочетании современным пакетом присадок сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Применимо для бензиновых двигателей.

Предназначено для дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей: легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских и других производителей, где требуется вязкость SAE 5W-40, и необходим уровень эксплуатационных свойств API CI-4/SN. Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей VW, Daimler, BMW в том числе использующих непосредственный впрыск топлива или технологию "common rail".

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

Specifications

SAE 5W-40
ACEA A3/B4
JASO MA2
MB 229.3
MB 226.5
MB 229.5
VOLKSWAGEN 502 00
VOLKSWAGEN 505 00
PORSCHE A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710

Recommendation

API CI-4/SN
BMW LL-01
BMW LL-98
PSA B71 2294
PSA B71 2296
FIAT 9.55535-M2
FIAT 9.55535-N2
FIAT 9.55535-H2
FIAT 9.55535-Z2
CHRYSLER MS-10725
CHRYSLER MS-10850
CHRYSLER MS-10896
CHRYSLER MS-12991
GM LL-A-025
GM LL-B-025

PACKAGING

5L	MN7904-5 MN7904-DR	Plastic	
60L	MN7904-60	Drum	
20L	MN7904-20	Plastic	
10L	MN7904-10	Plastic	
1L	MN7904-1	Plastic	20 pcs/box