



MANNOL Diesel Turbo 5W-40 7904

Huile de moteur de qualité supérieure entièrement synthétique contenant de l'ester pour des moteurs turbo diesel haute performance modernes. Développement conforme aux exigences du groupe VW.

Propriétés du produit:

- La technologie Ester et la base synthétique avec une gamme portée de propriétés viscosité-température assure un fonctionnement efficace du moteur dans tous les modes de fonctionnement: démarrage à froid, mode urbain, mode routier, ainsi que sous charge current (en conduite hors route, en montée, en conduite avec une remord, charge maximale) et à haute température ambiante;
- Excellent pour la conduite active et ne perdu pas ses propriétés lors de l'utilisation de carburant de qualité variable (avec une teneur en soufre allant jusqu'à 500 ppm) en raison d'une importante réserve d'alcaline (TBN);
- La base synthétique ester-contenant en combinaison avec un emballage additionnel moderne préserve les paramètres de puissance du moteur tout au long de l'intervalle entre les remplacements;
- Les compositeurs Ester de l'huile offre d'excellentes propriétés anti-usure et anti-friction en raison de la force exceptionnelle du film d'huile, qui, combiné à une excellente capacité de pompe, augmente considérablement la durée de vie du moteur même en mode "Démarrage-arret" et de démarcation à froid;
- En raison de ses excellentes propriétés de dispersion des déterminants et de la stabilité thermique-oxydante la plus élevée, il combat efficacement tous les types de dépôts et maintenir les pièces du moteur propres tout au long de l'intervalle entre les remplacements;
- Aux moteurs à essence.

Il est destiné aux moteurs diesel (avec et sans turbocharge) d'un grand parc de voitures: voitures particulières, VUS légers, minibus et camions légers de fabricants européens et autres, où la viscosité de SAE 5W-40 est requise, et le niveau de propriété de performance de l'API CI-4/SN est requis. Il est recommandé d'utiliser dans les moteurs de VW, Daimler, BMW, y compris ceux utilisant l'injection directe de carburant ou la technologie « rail commun ». Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

Specifications

SAE 5W-40
ACEA A3/B4
JASO MA2
MB 229.3
MB 226.5
MB 229.5
VOLKSWAGEN 502 00
VOLKSWAGEN 505 00
PORSCHE A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710

Recommendation

API CI-4/SN
BMW LL-01
BMW LL-98
PSA B71 2294
PSA B71 2296
FIAT 9.55535-M2
FIAT 9.55535-N2
FIAT 9.55535-H2
FIAT 9.55535-Z2
CHRYSLER MS-10725
CHRYSLER MS-10850
CHRYSLER MS-10896
CHRYSLER MS-12991
GM LL-A-025
GM LL-B-025

PACKAGING

5L	MN7904-5	Plastic	
	MN7904-DR		
60L	MN7904-60	Drum	
20L	MN7904-20	Plastic	
10L	MN7904-10	Plastic	
1L	MN7904-1	Plastic	20 pcs/box