



MANNOL Automatic Plus ATF Dexron III 8206

Un fluide de transmission synthétique universel toutes saisons (ATF) pour les boîtes de vitesses automatiques, les convertisseurs hydrauliques, les systèmes de direction hydraulique, les embrayages hydrauliques et autres dispositifs hydrauliques, y compris ceux fonctionnant dans des conditions lourdes dans les camions et les véhicules hors route. Il assure un fonctionnement impeccable d'une boîte de vitesses automatique, garantit une usure minimale, une durée de vie durable des transmissions et une économie de carburant. Il a été élaboré sur la base des exigences fixées par les groupes GM et Ford.

Propriétés du produit:

- La base synthétique à faible viscosité de haute qualité, avec un indice de viscosité élevé constant et un emballage additif multifonctionnel, préserve toutes ses propriétés dans un large éventail de températures : elle assure de bonnes propriétés lubrifiantes à des températures basses (-45 °C) en hiver et assure un film huileux stable sous des charges extrêmes et des températures élevées en été;
- La combinaison d'additifs de haute technologie garantit de bonnes propriétés antifricction pour les accouplements de rapports et les propriétés de frottement requises pour les éléments de friction, assurant ainsi une économie de carburant importante, un changement de transmission continu et lisse et une durée de vie prolongée de tous les éléments de transmission. Il assure un fonctionnement coordonné et en douceur des embrayages. Il empêche les scuffles;
- Il a une stabilité thermique-oxydante et chimique accrue et une résistance à la dégradation thermique à haute température pendant toute la durée de vie. Il permet de réduire le laquage, la formation de boues, de suie et d'autres dépôts de carbone, d'augmenter le temps entre les changements d'huile et d'assurer la durabilité des composants de transmission, réduisant ainsi les coûts d'entretien des équipements;
- Il protège les pièces métalliques contre les alliages ferreux et non ferreux (en particulier les radiateurs) contre la corrosion en cours ou non de fonctionnement;
- Il résiste efficacement à l'aération et à la formation de mousse;
- Il assure une compatibilité avec tous les matériaux d'étanchéité, les empêche de gonfler, de durcir et de rétrécir, permettant ainsi de réduire les coûts des pièces de rechange et d'éviter les fuites. Il protège efficacement les joints fluoroélastomères du matériel lourd;
- Ça réduit le bruit.

Il est recommandé pour les boîtes de vitesses automatiques des voitures particulières et des véhicules utilitaires nécessitant l'huile de qualité ATF de type Dexron-III H/G/F ou Dexron-II E ou FORD MERCON V. Il est conçu pour la

majorité des boîtes de vitesses automatiques pour General Motors, Ford Company et d'autres marques fabriquées jusqu'en 2006.

Couleur: rouge.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur!

- Recommendation**
- ALLISON C4
 - ALLISON TES 295
 - ALLISON TES 468
 - CATERPILLAR TO-2
 - FORD Mercon V
 - FORD ESP-M2C138-CJ
 - FORD ESP-M2C166-H
 - GM Dexron III H
 - GM Dexron III G
 - GM Dexron III F
 - MB 236.91
 - VOITH H 55.6335.xx (G607)
 - ZF TE-ML 09
 - ZF TE-ML 04D
 - ZF TE-ML 14C
 - ZF TE-ML 16M
 - ZF TE-ML 11
 - ZF TE-ML 14

PACKAGING

1L	MN8206-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8206-IBC	Pallet tank	
208L	MN8206-DR	Drum	
60L	MN8206-60	Drum	
20L	MN8206-20	Plastic	
10L	MN8206-10	Plastic	
4L	MN8206-4	Plastic	4 pcs/box