



MANNOL ATF-WS 8217

Un fluide de transmission synthétique à faible viscosité (ATF) spécial pour les boîtes de vitesses automatiques de véhicules TOYOTA/LEXUS avec des boîtes de vitesses TOYOTA et AISIN AW de dernière génération, y compris séquentielle. Il assure un fonctionnement impeccable d'une boîte de vitesses automatique, garantit une usure minimale des roulements à billes, des boîtes de rembourrage et des engrenages, une durée de vie de toute la transmission et une économie de carburant. Il a été développé sur la base des exigences fixées par la société AISIN WARNER.

Propriétés du produit:

- La base synthétique à faible viscosité de haute qualité avec un indice de viscosité élevé constant en combinaison avec un emballage additif multifonctionnel préserve toutes ses propriétés dans une large gamme de températures : elle assure de bonnes propriétés lubrifiantes à des températures basses (-45 °C) en hiver et assure un film d'huile stable sous des charges extrêmes et des températures élevées en été, assure les propriétés antifricction nécessaires même en cas de discontinuité du film d'huile pendant les surcharges;
- La combinaison de haute technologie d'additifs assure de bonnes propriétés antifricction pour les accouplements de rapports et les propriétés de frottement requises pour les éléments de friction, assurant ainsi une économie de carburant importante, un changement de transmission exceptionnellement fluide et une augmentation significative de la durée de vie de tous les éléments de transmission;
- Il assure un fonctionnement coordonné et en douceur des embrayages, prolonge la durée de vie des éléments de friction, empêche le convertisseur hydraulique de glisser les éléments de contact lors du changement de mode, réduisant ainsi considérablement leur usure;
- Il a une stabilité thermique-oxydante et chimique supérieure et une résistance à la dégradation thermique à haute température pendant toute la durée de vie. Il permet de réduire au minimum le laquage, la formation de boues, de suie et d'autres dépôts de carbone, en augmentant sensiblement le temps entre les changements d'huile et en assurant la durabilité des composants de transmission, réduisant ainsi les coûts d'entretien des équipements;
- Il protège les pièces métalliques des alliages ferreux et non ferreux contre la corrosion lorsqu'elles sont ou non en service;
- Il résiste efficacement à l'aération et à la formation de mousse;
- Il assure une compatibilité avec tous les matériaux d'étanchéité, les empêche de gonfler, de durcir et de rétrécir, ce qui permet de réduire les coûts des pièces de rechange et de prévenir les fuites;
- Ça réduit le bruit.

Il est recommandé pour les boîtes de vitesses automatiques Toyota et Aisin AW de dernière génération dans lesquelles la conformité aux exigences

susmentionnées de TOYOTA est requise, ainsi que pour les boîtes de vitesses automatiques des voitures particulières et des véhicules utilitaires fabriqués par des constructeurs européens.

Couleur: rouge.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur!

Recommendation

JAMA JASO M315, Class 1-A- LV L A
AISIN WARNER JWS 3324 ATF, ATF-0WS
AISIN WARNER JWS 3309 ATF, ATF-0T4
AISIN WARNER AW-2
FCA ATF+
FCA ATF+2
FCA ATF+3
FCA ATF+4
FCA ACRC
FCA AB
FCA 8 & 9 Speed ATF, 68218925AA
FCA 236.10
FCA 236.12, 05127382AA
FCA 68333587AA
FCA SP-III
FCA Type 7176E
FCA Type 9602
ISUZU ATF WSI
ISUZU ATF II
ISUZU ATF-III
ISUZU Genuine ATF
GM 88863400
GM 88863401
LEXUS ATF WS Lifetime
LEXUS 08886-02303
LEXUS 08886-02305
LEXUS 08886-80803
LEXUS 08886-80807
LEXUS 08886-81210
LAND ROVER LR0022460
MAN 339 Type Z1
TOYOTA ATF FZ
TOYOTA JWS 3324 ATF, ATF-0WS
TOYOTA JWS 3309, Type T-IV, 08886-81015
TOYOTA Type D-II
TOYOTA Type T
TOYOTA Type S-II
TOYOTA Type S-III
VOLKSWAGEN G 055 540-A2
VOITH ATs 55.6335

PACKAGING

1L	MN8217-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8217-IBC	Pallet tank	
208L	MN8217-DR	Drum	
60L	MN8217-60	Drum	
20L	MN8217-20	Plastic	
4L	MN8217-4	Plastic	4 pcs/box