



MANNOL 2-Takt Universal 7205

Un moteur universel de haute qualité à base minière pour les moteurs modernes à haute charge et à 2 temps à haute vitre avec refroidissement à l'air. Il convient à la lubrification par un mélange préliminaire et un mélange automatique dans une entreprise de moteur.

Propriétés du produit:

- Un emballage complémentaire moderne et une base synthétique haut degré purifié assure un fonctionnement stable du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris les températures et les charges élevées, empêche la formation de dépôts de carbone, de laque et de suie sur les parois de la chambre de combustion, les pistons, les bouchons, les vannes, un collecteur d'élèves et un tuyau d'élèves, empêche les anneaux de piston de coller et de se gonfler, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur;
- Une formule spéciale d'huile assure une combustion sans fumée et prépare la préignition;
- Les composants déterminants spéciaux maintenant les pièces du moteur propres;
- Il forme instantané un mélange très stable avec tous les types de carburant, même à basse température;
- Il a d'excellentes propriétés anticorrosion, anti-usure et antifricción, empêche l'usure et le scuffing sur les parois des cylindres même sous des charges extérieures.

Il est conçu pour tous les types de moteurs à 2 temps: motos, cyclomoteurs, scooters, scooters et autres véhicules à moteur à deux roues avec la qualité d'huile requise d'API TC et JASO FB.

Le rapport mélange carburant-huile recommandé par les fabricants de moteurs doit être respecté. En l'absence de cela – le rapport recommandé est de 1:50. Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur du moteur!

Il est vert pour le contrôle visuel de l'huile dans le mélange.

Specifications

API TC

JASO FB

ISO L-EGB

PACKAGING

1L	MN7205-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN7205-IBC	Pallet tank	
208L	MN7205-DR	Drum	
60L	MN7205-60	Drum	
20L	MN7205-20	Plastic	
10L	MN7205-10	Plastic	
4L	MN7205-4	Plastic	4 pcs/box