



MANNOL Diesel 15W-40 7402

Wysoko rafinowany mineralny olej silnikowy klasy ekonomicznej do wysoko przyspieszonych silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez. Pasuje do silników o dużym przebiegu, pracujących w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Właściwości produktu:

- Wysoki wskaźnik lepkości i doskonała kompatybilność z materiałami uszczelniającymi pomagają zmniejszyć ryzyko wycieku i utrzymać niezabudne ciśnienie oleju nawet w przypadku silników o dużym przebiegu;
- Niska lotność zmniejsza zużycie oleju poprzez spalanie;
- Dokładnie zbilansowany pakiet dodatków zapewnia wydajną obsługę silnika we wszystkich trybach pracy: zimny start, zwiększone obciążenie (jazda terenowa i pod górą, holowanie, jazda z maksymalnym obciążeniem) oraz w warunkach wysokiej temperatury otoczenia;
- Długotrwały film olejowy skutecznie chroni przed zużyciem, zmniejsza tarcie i zapobiega korozji;
- Zapewnia niezawodne smarowanie wszystkich elementów silnika w każdych warunkach pracy;
- Zmniejsza powstawanie sadzy i węgla;
- Naturalne przeciwutleniacze skutecznie przeciwdziałają starzeniu i utrzymują właściwości oleju przy stosowaniu paliwa o zmiennej jakości (o zawartości siarki do 500 ppm) dzięki wysokiej całkowitej liczbie zasadowej (TBN).

Przeznaczony do maksymalnej ochrony silników wysokoprężnych szerokiej floty samochodowej (samochody osobowe, lekkie SUV-y, minibusy i lekkie ciążarówki) rosyjskich, europejskich i innych producentów.

Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i podobnych pojazdach!

Specifications

SAE 15W-40

Recommendation

API CH-4/SN

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

VOLKSWAGEN 501 01

MB 229.1

MB 226.9

MAN 271

ALLISON C4

PACKAGING

5L	MN7402-5	Plastic	
1000L	MN7402-IBC	Pallet tank	
208L	MN7402-DR	Drum	
60L	MN7402-60	Drum	
20L	MN7402-20	Plastic	
10L	MN7402-10	Plastic	
7L	MN7402-7		
1L	MN7402-1	Plastic	20 pcs/box