



## ATF Exchanger (PNEU) CT4112

### Cechy produktu:

- Ekskluzywna technologia Deeptrans zwiększa wydajność wymiany płynów o 50%.
- Opatentowana konstrukcja zbiornika z podwójną ścianką pozwala na rozgrzanie nowego płynu, co zapewnia ochronę przekładni i rurociągów.
- Znaczniki na skali o wysokiej precyzji umożliwiają dokładniejsze wyniki kalibracji i prędkości transferu. W razie potrzeby gwarantowana jest precyzyjna szybkość transferu ręcznego.
- Sterowanie jednym przyciskiem do zakończenia procesów, takich jak wymiana nowych/odpadowych płynów, - szybkie i wygodne.
- Dostępne do sprawdzania wyników zmian w czasie rzeczywistym za pomocą dwóch wzników.
- Zawiera bazę danych pojazdów i może być aktualizowana przez port USB.
- Dwie opcje uzupełniania płynów.
- Standardowe adaptery działają w większości samochodów. Dostępne są opcjonalne 72 typy adapterów do specjalnych potrzeb.
- Najwyższej jakości kółka obrotowe z hamulcem idealnie zatrzymującym.

### Dane techniczne:

Napięcie: AC220V 50/60Hz 1Ph

Moc - 140W

Zakres manometru 0~16Bar (0~220Psi)

Ciśnienie robocze 6Bar(0~87Psi)

Długość węża wylotowego oleju - 2,5m

Długość węża powrotnego oleju - 2,5m

Długość węża spustowego oleju - 2,0m

Dokładność elementu filtrującego - 5 µm

Objętość nowego zbiornika oleju – 19,5 L

Objętość zbiornika zużytego oleju – 15,5L

Błąd wymiany równoważnej  $\pm 0,05L$

Śred. prędkość wymiany oleju - 3.0 L /Min

Wymiary maszyny: 510 mm x 485 mm x 1360 mm

Wymiary opakowania: 495 mm x 495 mm x 1390 mm.