



ATF Exchanger (PNEU) CT4112

Caractéristiques du produit:

- La technologie exclusive Deeptrans améliore les performances d'échange de fluides b $\pm$ 50%.
- Double Mur breveté La conception des réservoirs permet à un nouveau fluide de se réchauffer, ce qui protège la transmission et les pipelines.
- Les marques d'échelle de haute précision permettent un résultat plus précis de l'étalonnage et du taux de transfert. Un taux de transfert manuel précis est garanti si nécessaire.
- Contrôle d'un bouton pour compléter les processus comme l'échange de fluides nouveaux/déchets, - rapide et pratique.
- Disponible pour vérifier les changements de résultats en temps réel via deux lunettes de vue
- Base de données de véhicules inclus et peut être mis à jour via le port USB.
- Deux options de remplissage de liquide
- Les adaptateurs standard fonctionnent pour la plupart des voitures. En option, 72 types d'adaptateur sont disponibles pour des besoins spéciaux.
- Roulettes pivotantes premium avec frein idéal.

Caractéristiques techniques:

Voltage: AC 220 V 50/60 1Ph

Puissance - 140 W

Gamme de manomètre 0~16 Bar (0~220 Psi)

Pression de fonctionnement $\pm$ 6 bar (0 ~87 Psi)

Longueur du tuyau de sortie d'huile - 2,5 m

Longueur du tuyau de retour d'huile - 2,5 m

Longueur du tuyau de vidange - 2,0 m

Précision de l'élément filtrant - 5 μ m

Volume du nouveau réservoir d'huile

Volume du réservoir d'huiles usées 15,5 L

Erreur équivalente de remplacement $\pm$ 0,05 L

Vitesse d'échange du pétrole - 3,0 L/min

Dimensions de la machine: 510 mm x 485 mm x 1360 mm

Dimensions de l'emballage: 495 mm x 495 mm x 1390 mm