



## MANNOL Brake Fluid DOT-3 3003

Universelle und kostengünstigste synthetische Bremsflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykolen und Ethern mit Korrosions- und Oxidationsinhibitoren. Empfohlen für den Einsatz in älteren Pkw und Nkw mit Trommelbremsen (und vorderen Scheibenbremsen), die keiner intensiven Beanspruchung ausgesetzt sind.

Eigenschaften:

- Sorgt für zuverlässigen Betrieb des Bremssystems bei allen Umgebungstemperaturen dank hohem Siedepunkt ( $>215\text{ °C}$ ) und hervorragenden Tieftemperatureigenschaften (bis  $-40\text{ °C}$ );
- Hohe chemische und thermische Stabilität;
- Gute Schmiereigenschaften;
- Gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten;
- Verhindert die Bildung von Dampfblasen;
- Neutralisiert effektiv Kondenswasser;
- Verträglich mit Elastomeren;
- Völlig neutral gegenüber Komponenten des Bremssystems.

Aggressiv gegenüber lackierten Oberflächen.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers in der Betriebsanleitung!

Farbe: farblos bis hellbraun.

Äquivalente: Kompatibel mit allen synthetischen Flüssigkeiten der Klasse DOT-3 sowie DOT-4 und DOT-5.1. Nicht kompatibel mit DOT-5 und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis.

### Recommendation

SAE J 1703  
SAE J1704  
FMVSS 116 DOT 3  
ISO 4925 Class 3  
JIS K2233

**PACKAGING**

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
|  | MN3003-045 |  |  |
|  | MN3003-IBC |  |  |
|  | MN3003-09  |  |  |
|  | MN3003-05  |  |  |