



## MANNOL Lithium Grease LT-43 Ester 8031

Wielozadaniowy smar samochodowy ogólnego przeznaczenia, produkowany na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych z zagęszczaczem na bazie mydła litowego z dodatkiem estrów syntetycznych oraz funkcjonalnym pakietem dodatków uszlachetniających. Posiada klasę konsystencji NLGI 3.

### Właściwości:

- Obecność w składzie syntetycznych estrów znacząco podnosi właściwości przeciwzułyciowe, przeciwzatarciowe i przeciwтарыowe smaru;
- Zachowuje swoje właściwości eksploatacyjne od -30 °C do +130 °C, co zwiększa żywotność łożysk;
- Posiada dobrą odporność na wodę;
- Niezawodnie chroni przed korozją, gdy sprzęt pracuje w zanieczyszczonym środowisku przez długi okres eksploatacji;
- Posiada doskonałą stabilność mechaniczną i oksydacyjną;
- Konsystencja smaru pozostaje stała podczas długotrwałego przechowywania. Data przydatności: 5 lat od daty produkcji.

### Zastosowanie:

- Wysokoobrotowe łożyska ślizgowe i toczne (kulkowe i wałeczkowe) wszystkich typów urządzeń, maszyn i mechanizmów;
- łożyska silników elektrycznych i generatorów elektrycznych, pomp itp.;
- Zamknięte zespoły łożyskowe z trwałym smarowaniem;
- Przeznaczone do użytku we wszystkich typach sprzętu ruchomego, a także do ogólnych zastosowań przemysłowych.

Należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi sprzętu!

**Specifications**

NLGI 3 Class  
DIN 51502  
ISO 6743-9

**PACKAGING**

|      |           |  |  |
|------|-----------|--|--|
|      | MN8031-18 |  |  |
| 18kg | 8031-9    |  |  |
| 400g | 8031-4,5  |  |  |
|      | 8031-04   |  |  |