



MANNOL Ultra Gear Oil 75W-90 GL-5 8118

Huile d'engrenages semi-synthétiques de la dernière génération à économie d'énergie universelle, répondant aux dernières normes internationales. Convient à tous les types d'engrenages principaux avec engrenages hypoid et biseau, boîtiers de transfert, engrenages de réduction des roues ainsi qu'aux boîtes de vitesses manuelles et autres unités de transmission où l'huile de qualité GL-5 est nécessaire. Satisfait aux exigences de la dernière norme mondiale J2360 pour les huiles d'engrenage.

Propriétés du produit:

- Base de haute qualité avec viscosité idéale dans une large gamme de températures, avec l'ajout du paquet additif de dernière génération offre d'excellentes propriétés anti-friction, ce qui assure une économie de carburant importante;
- Grâce à sa composition unique, elle offre d'excellentes propriétés anti-usure et anti-sufflage, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des machines dans tous les modes de fonctionnement, même les plus extrêmes, dans une large gamme de températures ambiantes. Possesses ont augmenté la résistance du film d'huile à des pressions accrues;
- Fournit d'excellentes propriétés à basse température, ce qui assure un démarrage facile et fiable à toutes les températures ambiantes (jusqu'à -45 °C) et dans toutes les conditions de fonctionnement;
- Possède une stabilité thermo-oxydante unique et une excellente résistance à la dégradation thermique à haute température, ce qui permet d'allonger l'intervalle de changement d'huile et de réduire les coûts d'entretien. Conserve ses propriétés pendant le stockage à long terme;
- Protège efficacement contre les boues et les dépôts abrasifs qui détruisent les joints d'huile;
- Oui. En utilisant la dernière génération d'inhibiteurs de corrosion, protège efficacement les pièces métalliques contre tous les types de corrosion;
- Fournit une excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité, empêchant le gonflement, le durcissement et le rétrécissement, réduisant ainsi le coût des pièces de rechange et empêchant les fuites;
- Réduit le bruit.

Il est recommandé d'utiliser à la fois dans les unités de transport à forte charge de véhicules routiers (tracteurs long-courriers, autobus, etc.), hors-route (construction, exploitation minière, agriculture) et à usage spécial, ainsi que dans les transmissions de voitures particulières et de camions légers. Observez les instructions du fabricant dans le manuel d'utilisation.

PACKAGING

5L	MN8118-5	Plastic	
1000L	MN8118-IBC	Pallet tank	
208L	MN8118-DR	Drum	
60L	MN8118-60	Drum	
20L	MN8118-20	Plastic	
1L	MN8118-1	Plastic	20 pcs/box