



MANNOL 4-Stroke Outboard 7821

Высококачественное моторное полусинтетическое масло для 4-х тактных подвесных лодочных моторов и двигателей спортивных и туристических гидроциклов с турбонаддувом и без. Рекомендуется для применения при высоких температурах окружающей среды.

Свойства:

- Современный пакет присадок обеспечивает устойчивую работу системы смазки подвесных моторов и высоконагруженных водомётных движителей;
 - Обладает повышенной стойкостью к окислению и высоким температурам, при которых сохраняет прочную масляную пленку, и хорошей текучестью при низких температурах;
 - За счёт высокого индекса вязкости сохраняет стабильные вязкостные характеристики в процессе эксплуатации;
 - Современный пакет присадок и синтетические компоненты обеспечивают устойчивую работу двигателя при любых условиях применения, в том числе высоких температурах и нагрузках, предотвращает образование нагара и лака на инжекторах, поршнях, свечах, клапанах, соплах и отложений в картере, что увеличивает срок службы двигателя;
 - Обладает отличными деэмульгирующими свойствами, предотвращает образование эмульсии с водой. При загрязнении водой и попадании топлива сохраняет высокие эксплуатационные свойства;
 - Специальные моюще-диспергирующие присадки поддерживают идеальную чистоту деталей двигателя;
 - Обладает отличными антипенными свойствами при циркуляции масла;
 - Специальные ингибиторы предотвращают коррозию, вызываемую морской водой и солевым туманом, а также агрессивным воздействием окружающей среды в период сезонного хранения;
 - Благодаря стабильной полусинтетической основе обладает хорошими противоизносными и антифрикционными свойствами, снижающими расход топлива;
 - Совместимо со всеми видами каталитических нейтрализаторов.
- Предназначено для всех типов 4-тактных двигателей, установленных на водной технике эксплуатирующейся на пресной и солёной воде, в которых рекомендовано масло вязкости 10W-30 категории API SL. Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации двигателя!

Specifications

SAE 10W-30

API SL

NMMA FC-W

Recommendation

API SL

API SM

BOMBARDIER

HONDA

MERCURY

SELVA

SUZUKI

TOHATSU

YAMAHA

PACKAGING

MN7821-1		
MN7821-4		